



PRODUTTORE
Iseo Serrature
via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGNE (BS) Italia

Tel. 0364 8821
www.iseo.com
iseo@iseo.com

LINEA

Placca maniglia elettronica per il controllo degli accessi.

COD. ARTICOLO

ARIES SMART - 00E1XXX125X

DESCRIZIONE SINTETICA

Placca maniglia elettronica per il controllo degli accessi ISEO mod. ARIES SMART cod. art. 00E1XXX125X, programmabile con Smartphone Bluetooth Smart Ready attraverso la APP ISEO Argo disponibile per iOS e Android.

VOCE DI CAPITOLATO

Placca maniglia elettronica per il controllo degli accessi ISEO mod. ARIES SMART cod. art. 00E1XXX125X, programmabile con Smartphone Bluetooth Smart Ready attraverso la APP ISEO Argo disponibile per iOS e Android.

Fornitura e posa di placca maniglia elettronica per il controllo degli accessi mod. ARIES SMART, programmabile con Smartphone Bluetooth Smart Ready attraverso la APP ISEO Argo, dotata di maniglia esterna a rotazione libera in grado di agganciare la rotazione del quadro maniglia (conseguentemente aprire quando una chiave elettronica tipo card, tag, smartphone, risulta abilitata), funzionamento a batterie con connettività diretta a dispositivi Bluetooth Smart ready senza aggiunta di ulteriori dispositivi da applicare sul cilindro elettronico o sullo smartphone, software aggiornabile sul campo con lo smartphone Bluetooth Smart ready.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > Memoria utenti (carte o smartphones): fino a 300; numero eventi memorizzabili: 1.000; durata batterie: fino a 30.000 aperture con messaggio di batterie scariche; funzione fermo a giorno (funzione ufficio) senza consumo di batterie; collegamento via Bluetooth Smart ad un telefono Bluetooth Smart Ready; apertura da remoto (tipo telecomando) e comunicazione con smartphone Bluetooth Smart ready fino a 10 metri; software aggiornabile sul campo con lo smartphone Bluetooth Smart ready; lettore Multistandard RFID a 13,56 Mhz ISO 14443 A/B e NFC (compatibile con Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire); le chiavi perse o rubate possono essere facilmente cancellate con Argo una applicazione per smartphone disponibile per iOS da iPhone 4s con iOS 7 o Android da versione 4.3 (Jelly Bean) dotato di Bluetooth smart ready hardware; la versione Aries All-weather IP55 è adatta per installazioni all'esterno; interfaccia di comunicazione: via Bluetooth Smart ready; batterie: nr.2 batterie al litio AA 3.6Vcc con pila al litio di backup memoria CR2016; segnalazione stato carica batterie a 3 livelli; cilindro emergenza meccanica: mezzo cilindro di alta sicurezza Iseo R90 Factory, ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte; utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica; masterizzazione KA nello stesso impianto; alimentazione esterna di emergenza: per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico (connettore sotto alla placca estetica), funzionamento con batteria standard da 9V; interasse quadro/cilindro: 70, 72, 85 e 92 mm; segnalazioni: LED 1 Verde, 1 Rosso, Buzzer; dispositivo segnalazione privacy (opzionale): pomolino con forma ergonomica per facile utilizzo; reset della segnalazione ad ogni apertura della porta; software: aggiornabile sul campo senza smontare il dispositivo; finiture: inox, inox lucido, ottone satinato, ottone lucido, protezione antibatterica AntiGerm (su richiesta); maniglia: forma ad U di sicurezza, mano destra e sinistra settabile all'installazione; compatibilità con serrature meccaniche: quadro maniglia da 7, 8 o 9 mm ed interasse quadro/cilindro 70, 72, 85 e 92 mm, entrata: minimo 25 mm (foro per cilindro a

profilo europeo), solo scrocco o con catenaccio automatico; spessore porta: 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali); temperatura di funzionamento: da -20°C ÷ fino +60°C; temperatura di immagazzinamento: da -25°C ÷ a +75°C; grado IP di protezione: IP54 o IP55; larghezza placca: 38 mm; lunghezza placca: 294 mm; spessore placca: 17 mm; lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca; peso: 1530 gr; la larghezza di soli 38 mm permette l'installazione su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.) in abbinamento a serrature con entrata a partire da soli 25 mm.

L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel pieno rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la porta, il cilindro di emergenza meccanico, la serratura meccanica, le carte di programmazione Master e delle carte, tags o smartphone utilizzati per la apertura e la programmazione mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la eventuale rimozione del cilindro meccanico esistente e l'installazione del sistema di chiusura secondo quanto stabilito nelle istruzioni di montaggio fornite dal produttore, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisorie lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche degli imballi e confezioni, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

