



## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

polyChro-interieur è l'originale Pittura-Le Corbusier - un colore da interni particolarmente pregiato, dall'aspetto vellutato e opaco con tonalità intense a base minerale, prodotto nelle tonalità esclusive della cartella colori del Maestro Le Corbusier e sotto il controllo di qualità delle linee guida di "Les Couleurs Swiss AG" in qualità di rappresentante della Fondazione Le Corbusier, Parigi. polyChro-interieur dona a pareti e soffitti una ineguagliabile profondità ed eleganza.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

polyChro-interieur può essere applicato su tutte le superfici interne. Non applicare superfici laccate e vecchie pitture a tempera.

## 3. PRODUCT PROPERTIES

- profondità e intensità del colore irraggiungibili
- pigmenti della massima purezza
- superficie vellutata e opaca
- legante naturale e minerale
- altamente traspirante per un ambiente sano
- ecologico
- altamente coprente
- riduce la formazione di muffe in modo naturale

### Dati Tecnici

- Colore al sol di silicato in base a DIN EN 13 300
- Peso specifico :circa 1,4 - 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Strato d'aria equivalente/Coeff.  
Traspirabilità sd < 0,01 m (corrispondente a Valore di diffusione al vapore V > 2000 g/m<sup>2</sup>d)
- Resistenza tonalità alla luce: A 1 risp. A2 (Codice Fb in base a Bfs-Scheda Nr. 26)
- Indice di riflessione alla luce a 85°: molto opaco
- Granulometria massima: fine
- Classe di resistenza ad abrasione a umido in base a DIN EN 13 300: 2 risp. 3

### Tonalità

63 tonalità originali della cartella Polychromie architecturale di Le Corbusier, prodotte artigianalmente nella manifattura KEIM e testate su licenza. Ogni tonalità viene rilasciata con certificato di autenticità.

## Avvertenze

Non è permessa la miscelazione con qualsiasi altro prodotto anche della gamma Keim. Le tonalità sono prodotte esclusivamente con puri pigmenti minerali particolarmente pregiati e assolutamente resistenti alla luce. I seguenti pigmenti contengono anche particolari pigmenti organici, in quanto non ottenibili esclusivamente con l'uso di pigmenti minerali: 32020, 32030, 32031, 32040, 32050, 32080, 32081, 32090, 320100, 320101, 320120, 4320A, 4320C, 4320F, 4320G, 4320J, 4320K, 4320M, 4320R, 4320S, 4320T, 4320W.

## 4. APPLICAZIONE

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, pulito e libero da polveri e grassi. La temperatura dell'aria e del supporto durante l'essiccazione e l'applicazione deve essere > 5°C.

Per ottimizzare l'omogeneità del colore nel caso di superfici soggette a luce radente o leggermente sfarinanti si consiglia un pretrattamento con polyChro-fond

### Applicazione

polyChro-interieur può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo (ugello 0,79 mm). Per la applicazione si consiglia l'uso di attrezzature di qualità. La diluizione avviene solo con acqua. Mano di fondo: polyChro-interieur con max 10% di acqua pulita (1 l d'acqua su 10 lt di colore) Mano di finitura: polyChro-interieur senza diluizione.

### Tempi di asciugatura

Tra una mano e l'altra sono necessarie 12 ore.

### Consumo

Su superfici liscia ca. 120 ml per mano e per m<sup>2</sup> di polyChro-interieur (corrispondente a ca. 8,5 m<sup>2</sup>/l per una mano e 4,25 l/m<sup>2</sup> con 1 l. per due mani)

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua

## 5. CONFEZIONI

Latte 5 l



### 6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi in confezioni originali, al fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

### 7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12  
Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

### 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente e asportare con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Codice Prodotto: M-SK 01

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le precedenti edizioni.

