

LINEA

Sistema rototraslante con doppio senso di apertura.

COD. ARTICOLO

ERGON® LIVING

DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema rototraslante CELEGON mod. ERGON® LIVING con doppio senso di apertura e asta di collegamento nel pannello porta.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema rototraslante CELEGON mod. ERGON® LIVING con doppio senso di apertura e asta di collegamento nel pannello porta.

Fornitura e posa di sistema mod. ERGON® LIVING, per porte interne ad anta singola o doppia (con anta semifissa) con meccanismo per il movimento rototraslante a raggio variabile e sistema di apertura su entrambi i fronti dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito (nella posizione di chiusura blocca l'anta centralmente), piastra superiore ed inferiore per la rotazione del palo interno all'anta, braccetto superiore ed inferiore che permette la rototraslazione, speciali staffe per il fissaggio del meccanismo all'anta ed agli stipiti, speciale binario in profilo a "C" di alluminio munito di apposite selle con quattro guide di scorrimento, sistema di ammortizzazione Soft Opening, feritoia posizionata nella faccia inferiore del profilo per l'inserimento del carrello e del sistema Soft Opening per il rallentamento dell'anta in fine corsa di apertura, speciale carrello composto da sei cuscinetti a garanzia dello scorrimento e della traslazione dell'anta, speciale asta verticale di collegamento posizionata nel pannello porta o all'interno dello stipite.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali peculiari > campi d'impiego: ospedali, residenze assistite, scuole, asili, luoghi aperti al pubblico, edilizia residenziale; dimensione binario: da 60 cm a 1500 cm; cicli richiesti ed eseguiti: 100.000; finitura: colore nero e argento; il sistema garantisce anche la regolazione nella fase di montaggio.

Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

S'intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta e della maniglia con serratura, la fornitura e montaggio della cassa composta da telaio in lamiera zincata con funzione strutturale e vincolato all'opera in muratura mediante sei viti per ogni lato, la cassa a vista in lamiera di alluminio anodizzata o verniciata oppure in lamiera di acciaio verniciato o inox e fissata al telaio mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di paracolpi, la regolazione della porta, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari costituenti il meccanismo rototraslante, il trasporto dei materiali a piè d'opera, l'adeguamento del binario e dell'asta di collegamento per dimensioni fuori standard, il kit unione per porta a due ante, il fissaggio del binario allo stipite con relativa regolazione e messa a livello, l'inserimento del braccio superiore nella sede dell'asta utilizzando la vite di bloccaggio, il fissaggio del sistema Soft Opening con le apposite viti in dotazione, il controllo della funzionalità del meccanismo rototraslante di chiusura, il collaudo finale, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente

per eseguire l'opera a regola d'arte.

