



PRODUTTORE
De Faveri srl
via Casale , 15/E - 31020 REFRONTOLO (TV) Italia

Tel. 0438 840206 - Fax 0438 981616
www.defaveri.it
info@defaveri.it

LINEA

Sistema per serramenti e avvolgibili, filo muro con guida per avvolgibile.

COD. ARTICOLO

IN-FINITO NEW FILO MURO GUIDA AVVOLGIBILE

DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema per serramenti e avvolgibili DE FAVERI, mod. IN-FINITO NEW FILO MURO GUIDA AVVOLGIBILE formato da lastra in fibrocemento con EPS, profilo in pvc e guida per avvolgibile.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema per serramenti e avvolgibili DE FAVERI, mod. IN-FINITO NEW FILO MURO GUIDA AVVOLGIBILE formato da lastra in fibrocemento con EPS, profilo in pvc e guida per avvolgibile.

Fornitura e posa di sistema per serramenti e avvolgibili DE FAVERI mod. IN-FINITO NEW FILO MURO GUIDA AVVOLGIBILE adatto per cappotti, dimensioni apertura esterna ____ x ____, formato da lastra in fibrocemento accoppiata con strato in EPS (esclusa testa esterna), profilo nervato in pvc di battuta sagomato a taglio termico per la posa del serramento con guarnizione auto-espandente, guida in alluminio per tapparella, porta zanche per l'ancoraggio alla muratura.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: spessore lastra in fibrocemento + EPS: 68 mm; dimensioni guida avvolgibile: 18 x 25 mm; densità EPS: 25 kg/m³; trasmittanza termica lineica su muratura da 30 cm con cappotto termico da 10 cm (ISO 10211:2008 ISO 13788:2003): 0,067 W/mk.

Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la fornitura e posa dell'avvolgibile, del ponteggio esterno, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il fissaggio dell'intero sistema alla struttura portante mediante l'utilizzo di zanche murate applicate nel porta zanche e/o di schiuma poliuretanicca monocomponente autoestinguente impermeabile ed adesiva ad espansione controllata, secondo le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, le eventuali giunzioni, i distanziatori e dime per il corretto allineamento dei montanti e delle guide per avvolgibili, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, lo spazzolino e coppie di inviti, la verifica del piombo e della messa in bolla dell'intero sistema, le eventuali assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

