



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
Via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.com
info@keim.it

LINEA

Tinteggiatura riempitiva a base di silicati.

COD. ARTICOLO

INTACT

DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura riempitiva a base di silicati KEIM INTACT, a grana grossa per interni, per la chiusura di cavillature da ritiro o per regolarizzazione di riprese di intonaco.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura riempitiva a base di silicati KEIM INTACT, a grana grossa per interni, per la chiusura di cavillature da ritiro o per regolarizzazione di riprese di intonaco.

Esecuzione di pittura di fondo riempitiva KEIM INTACT, conforme alle norme DIN 18363 2.4.1, contenente sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido di potassio, applicata con una mano a pennello o a rullo, su intonaci e/o supporti minerali assorbenti interni, per uniformare differenze strutturali di stuccature o riprese d'intonaci di finitura e come ponte d'adesione su vecchi tinteggi organici ben ancorati al supporto.

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore. L'applicazione a pennello e senza miscele conferisce al prodotto la migliore capacità di saturare le cavillature, mentre con l'applicazione a rullo si ottiene un fondo con una struttura maggiormente ruvida.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > peso specifico: 1,60 kg/lt; resistenza al passaggio del vapore Sd: 0,02 m (classe I secondo DIN EN ISO 7783-2); valore pH: 11,4; permeabile al vapore acqueo; privo di solventi plastificanti; esente da biocidi; riduce la formazione di muffe grazie alla sua naturale alcalinità; aspetto minerale opaco, non lucido; ottima adesione; non infiammabile; contenuto COV: ≤ 0-1 g/l (bianco e colorato). Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, eventuali rasature di preparazione, i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, l'eventuale verifica della stabilità del legante delle vecchie pitture, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, la verifica che eventuali stuccature siano perfettamente asciutte, la formazione di campioni richiesti dalla Direzione Lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni dalla pioggia, dal sole e dal vento durante e dopo l'applicazione, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni

altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

