



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
Via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.com
info@keim.it

LINEA

Pittura murale per interni a base di sol-silicato.

COD. ARTICOLO

TISENZA®

DESCRIZIONE SINTETICA

Pittura murale per interni di alta qualità KEIM TISENZA® a base di sol-silicato, universale, altamente traspirante e coprente, esente da biossido di titanio, rispondente la norma DIN 18363 sezione 2.4.1.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale per interni di alta qualità KEIM TISENZA® a base di sol-silicato, universale, altamente traspirante e coprente, esente da biossido di titanio, rispondente la norma DIN 18363 sezione 2.4.1. Esecuzione di pittura universale di alta qualità TISENZA®, a base di sol-silicato nel rispetto della norma DIN 18363 sezione 2.4.1 (pitture ai silicati in dispersione), certificato Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold, a effetto opaco e naturale, con ottima capacità coprente, altamente traspirante, senza l'aggiunta di conservanti, plastificanti e solventi, esente da biossido di titanio, con funzione di prevenzione naturale delle muffe grazie all'alcalinità, applicato su supporti interni a pennello, a rullo o a spruzzo con mano di base (con diluizione con acqua non oltre il 5%) e mano finale senza diluizione.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > composizione materiale: cariche di silicato e calcite, solfuro di zinco, sol di silice, acqua, poliacrilato, agenti idrofobizzanti, addensanti, stabilizzanti, agenti bagnanti, antischiuma (origine dei riempitivi minerali: Germania e/o Austria); densità: ca. 1,5 - 1,6 g/cm³; percentuale organica: ≤ 5%; valore pH: ca. 11; norma di riferimento: EN 13300; classificazione in base a VOB: pittura ai silicati a dispersione (DIN 18363 comma 2.4.1); spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione (sd): ≤ 0,01 m; resistenza all'abrasione a umido: R-Classe 1 (EN ISO 11998); rapporto di copertura (contrasto): H10-Classe 1; resa dalla copertura (rapporto di contrasto): 6 m²/l; norma della prova di copertura: ISO 6504-3; grado di brillantezza: G4 - a elevata opacità (angolo di misura 85°) - ISO 2813; granulometria massima: S1 fino (< 100 µm) - EN 1524; tonalità di colore: bianche e pastello; temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura: ≥ 5 °C; contenuto COV: 0-1 g/l; certificazioni ottenute: Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold, NaturePlus; campi applicativi: su tutti i comuni supporti esclusi quelli in legno, finiture e sottofondi con efflorescenze saline.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, l'eventuale prettamento per sottofondi friabili e molto assorbenti con mano di fissativo SOLIPRIM o SPEZIAL-FIXATIV, l'eventuale mano di fondo INNOPRIM nel caso di luce radente al fine di ottimizzare l'omogeneità della superficie, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della

superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un'ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, l'applicazione a regola d'arte di mano di base e mano finale senza diluizione, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni o trabattelli mobili certificati e collaudati fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di posa siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo/controllo finale, i materiali accessori e di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, le opere provvisorie, la pulizia dell'area oggetto dell'intervento con l'asportazione di detriti e materiale di risulta, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

