

LINEA

Canale di drenaggio a fessura in alluminio.

COD. ARTICOLO

DRAIN-TECH H83/H133

DESCRIZIONE SINTETICA

Canale di drenaggio a fessura in alluminio GRIGLIATI BALDASSAR DRAIN-TECH H83/H133 con scarico laterale o verticale, altezza 83/133 mm e larghezza fessura 14 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Canale di drenaggio a fessura in alluminio GRIGLIATI BALDASSAR DRAIN-TECH H83/H133 con scarico laterale o verticale, altezza 83/133 mm e larghezza fessura 14 mm.

Fornitura e posa di canale a fessura DRAIN-TECH H83/H133 in alluminio estruso anodizzato con fessure di ingresso longitudinali continue, adatto per la raccolta di acque reflue, completo di chiusino d'ispezione con scarico laterale o verticale, innesto laterale sagomato, giunto preassemblato a garanzia di un allineamento perfetto e un assemblaggio rapido e impermeabile.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: materiale: alluminio estruso; finitura strato: anodizzato da 15 µm; lunghezza canale: 500, 1000, 2500 mm; altezza canale: 83, 133 mm; larghezza canale: 110 mm; spessore base orizzontale: 3 mm; dimensioni fessure di ingresso: 10 x 25 mm; larghezza utile fessura: 14 mm; spessore di riempimento: 40/73 mm; diametro scarico verticale: 75 mm, diametro scarico laterale: 30/50 mm.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la formazione del sottofondo mediante getto finale con cemento adeguato, mentre sono compresi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, la formazione e la verifica delle quote esecutive di riferimento, i rilievi preventivi, il tracciamento con posizionamento preciso del canale secondo quanto stabilito dalla D.LL., la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, il fissaggio del canale tramite posa di materiale di riempimento, l'assemblaggio ed incastro nei chiusini d'ispezione mediante apposito innesto laterale, gli eventuali angolari esterni e/o interni, i chiusini d'ispezione con o senza scarico, i pezzi terminali con e senza scarico, i giunti di collegamento, la consegna di apposita campionatura con relativa approvazione della D.LL. prima dell'intervento esecutivo, il collaudo finale con lavaggio interno, la protezione provvisoria della sommità del canale prima del getto finale, la rimozione delle coperture e di residui finali, la pulizia finale accurata con l'asportazione di eventuali detriti, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

