

LINEA

Recinzione in acciaio zincato a caldo, in grigliato pressato, con profili frangisole orizzontali.

COD. ARTICOLO

SCREEN - 1SC01Z

DESCRIZIONE SINTETICA

Recinzione con profili frangisole orizzontali in grigliato pressato incrociato GRIDIRON mod. SCREEN cod. art. 1SC01Z in acciaio zincato a caldo, a maglia 132 x 33 mm, con piatti da 40 x 2 mm orizzontali inclinati piegati e piatti verticali di collegamento da 20 x 2 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione con profili frangisole orizzontali in grigliato pressato incrociato GRIDIRON mod. SCREEN cod. art. 1SC01Z in acciaio zincato a caldo, a maglia 132 x 33 mm, con piatti da 40 x 2 mm orizzontali inclinati piegati e piatti verticali di collegamento da 20 x 2 mm.

Fornitura e posa di recinzione con profili frangisole orizzontali in grigliato pressato incrociato GRIDIRON mod. SCREEN cod. art. 1SC01Z in acciaio zincato a caldo (UNI EN ISO 1461) a maglia 132 x 33 mm, con apporto sugli spessori già espressi nei componenti, completa di piatti 20 x 2 mm di collegamento verticale, piatti orizzontali da 40 x 2 mm inclinati e piegati a 45° sul fronte sporgente dai verticali, bordatura orizzontale con piatto da 30 x 3 mm, bordatura verticale con piatto da 50 x 4 mm con apposita foratura ad asola per permettere il fissaggio delle viti di bloccaggio alla piantana di sostegno, piantana a tassellare in piatto da 60 x 8 mm opportunamente forata per il bloccaggio del grigliato con spigolo arrotondato sulla testa esposta, piastra forata sulla testa per imbullonatura diretta nel muretto, bulloneria inox antifurto.

Il prodotto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > materiale: acciaio S235JR (UNI EN 10025:2005); altezza barre verticali: 20 mm; spessore barre verticali: 2 mm; altezza barre orizzontali: 40 mm; spessore barre orizzontali: 2 mm; interasse barre orizzontali: 33 mm; interasse piatti verticali: 132 mm; dimensioni piatti bordatura orizzontale: 30 x 3 (spessore) mm; dimensioni piatti bordatura verticale: 50 x 4 (spessore) mm; piantana a tassellare: piatto da 60 x 8 mm (spessore); bulloneria: nr. 2 viti inox TTQST M10x30 (dado a strappo), nr. 2 dadi inox A2 esagonali a strappo M10 AISI 303 19x15; peso bordato e zincato: 21,62 kg/m².

Realizzazione conforme al progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e/o della Committenza, in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono inclusi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, gli oneri di caricamento, il trasporto e lo scaricamento degli stessi a piè d'opera, l'eventuale accatastamento e deposito provvisorio in luogo protetto e coperto, il controllo della solidità della struttura portante nella zona di fissaggio, la verifica preventiva degli eventuali allineamenti e delle quote esecutive, il tracciamento preventivo delle posizioni delle piantane da tassellare secondo quanto indicato nei disegni esecutivi, la verifica della planarità del supporto orizzontale, il fissaggio delle piantane tramite tassellatura diretta con bulloneria inox antifurto, il montaggio definitivo con messa a piombo e allineamento preciso della recinzione, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, l'eventuale spostamento e sgombero del cantiere con il ripristino delle aree eventualmente occupate nel loro stato preesistente, i materiali accessori, i materiali di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi

vengano compensati a parte, oneri per tagli, sollevamenti ed abbassamenti fino ad altezze di 25 m, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, i mezzi di sollevamento e trasporto, i piani di lavoro, la rimozione di residui finali, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte, garantendo la perfetta riuscita dell'opera mediante la scelta più idonea e sicura di materiali, metodi esecutivi, installazione e mezzi d'opera.

