

LINEA

Barra ribaltabile di sostegno da parete con verniciatura termoplastica, per persone con disabilità.

COD. ARTICOLO

EASY 12005R-65

DESCRIZIONE SINTETICA

Barra ribaltabile di sostegno da parete per persone con disabilità mod. EASY cod. art. 12005R-65, dimensioni 650 mm (lunghezza), con verniciatura termoplastica Rilsan® Active.

VOCE DI CAPITOLATO

Barra ribaltabile di sostegno da parete per persone con disabilità mod. EASY cod. art. 12005R-65, dimensioni 650 mm (lunghezza), con verniciatura termoplastica Rilsan® Active.

Fornitura e posa di barra ribaltabile di sostegno e sicurezza, per persone con disabilità mod. EASY cod. 12005R-65, per installazione a parete, composta da tubo tondo in acciaio Ø 30 con trattamento anticorrosione, rinforzo intermedio saldato, piastra terminale a muro con quattro punti di ancoraggio, verniciatura con polvere termoplastica sintetica e finitura Rilsan® Active antiusura antisettica, tasselli adeguati alle caratteristiche della parete, perno d'unione, frizione in materiale sintetico termoplastico, flange di fissaggio in materiale plastico non conduttore di elettricità.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari > materiale tubo: acciaio; diametro tubo: 30 mm; lunghezza: 650 mm; altezza (esterno tubi): 170 mm; rivestimento: plastico poliammide 11; materiale rivestimento: Rilsan® Active; impiego: installazione a parete; carico statico sostenibile: 150 kg; colore: bianco RAL 9010; norma di riferimento: D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96; marcatura CE: MDD 93/42; test di carico: UNI 11064; categoria soggetti utilizzatori: persone con disabilità, anziani della terza età.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono compresi nel prezzo il trasporto dei materiali a piè d'opera, il controllo dei livelli di riferimento e della planarità del supporto, la verifica di eventuali passaggi di tubazioni nei pressi dei punti di ancoraggio a muro, il fissaggio a parete, le assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

