



PRODUTTORE
Grohe S.p.A.
via Crocefisso, 19 - 20122 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 959401
www.grohe.it
info-it@grohe.com

LINEA

Miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua.

COD. ARTICOLO

BLUE HOME+ / cod. 115556

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore monocomando cromato da piano per lavello Grohe mod. BLUE HOME+ cod. art. 115556, con sistema filtrante dell'acqua e frigo gasatore.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore monocomando cromato da piano per lavello Grohe mod. BLUE HOME+ cod. art. 115556, con sistema filtrante dell'acqua e frigo gasatore.

Fornitura e posa di miscelatore monoforo monocomando BLUE HOME+ cod. art. 115556, adatto per installazione su piano per lavello cucina, con sistema di filtrazione dell'acqua, completo di corpo in ottone cromato, bocca a C girevole con angolo di rotazione di 150°, comando laterale a leva regolabile, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE Silkmove, due canali separati di erogazione per acqua miscelata e filtrata, pulsante a pressione per tre tipologie di acqua fresca e filtrata, refrigeratore Grohe BLUE 180 Watt (230 V e 50 Hz) con filtro a 5 fasi taglia S che migliora il gusto dell'acqua, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare (compatibilità anche con altri filtri GROHE Blue), bombola CO2 per circa 50 litri di acqua frizzante, software per il monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite apposita APP Grohe Ondus con Bluetooth 4.0 e interfaccia WIFI, tubi flessibili di collegamento, attacco filettato da 1¼", kit di fissaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > altezza rubinetto: 418 mm; sporgenza rubinetto (interasse corpo e punto di erogazione): 224 mm; diametro corpo miscelatore: 34 mm; altezza tra piano lavello e punto di erogazione: 285 mm; tipo di finitura: cromata lucida a specchio; dimensioni frigo: 200 (L) x 500 (P) x 455 (H) mm; tipo di erogazione acqua filtrata: naturale fresca, leggermente frizzante, frizzante fredda; frequenza di erogazione: 6 litri/h di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura (1,5 litri ogni 20 minuti + 1,5 litri come contenuto di partenza presente nel refrigeratore); copertura Bluetooth: 10 m (a seconda dei materiali e della disposizione e tipologia dei muri presenti); capacità media filtro a 5 fasi taglia S: 600 litri con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo; capacità media filtro a 5 fasi taglia M: 1.500 litri con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo; capacità media filtro ai carboni attivi: 3.000 litri o un anno di utilizzo; capacità media filtro Magnesium/Zinco: 400 litri con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla fino a 35 mg/l di magnesio e fino a 3 mg/l di zinco); resistenza alla pressione: fino a 10 bar; tenuta all'acqua: 16 bar (Pass); resistenza alla pressione: 25 bar (Pass); temperatura massima di funzionamento: 85 °C.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo il sifone, il lavello e la relativa piletta, le opere sotto traccia, la linea elettrica

per l'alimentazione del frigo gasatore, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il controllo dei livelli di riferimento, i montaggi, i filtri, l'aeratore che permette una corretta miscelazione dell'aria con l'acqua per dare un flusso morbido e privo di schizzi, lo schermo a cupola anti-intasamento, la barra filettata, la guarnizione o-ring e quella conica, i flessibili con cannette e attacchi, la flangia sagomata, i componenti plastici, le guarnizioni, i collegamenti alla rete idrica, il collegamento dei due flessibili all'impianto, i fori di ventilazione per il frigorifero posizionati sotto il lavello della cucina seguendo le istruzioni allegate nei TPI, l'allacciamento del frigo gasatore all'alimentazione elettrica, il software per il monitoraggio della capacità del filtro e della bombola di CO2 (gestibili tramite l'APP Grohe Ondus con Bluetooth 4.0 e interfaccia WIFI per la comunicazione dei dati wireless con i sistemi Apple e Android), l'eventuale doccetta estraibile, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, il collaudo finale con controllo della corretta modalità di erogazione dell'acqua secondo le funzioni disponibili, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

