



PRODUTTORE
Jaquar Europe Srl
viale Vittorio Veneto, 6 - 20124 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 66703934
www.jaquar.com
italy.sales@jaquar.com

LINEA

Miscelatore di design monocomando cromato da piano per lavabo.

COD. ARTICOLO

CNF-CHR-69009B

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore di design monocomando cromato da piano per lavabo Jaquar ARTIZE mod. CONFLUENCE cod. art. CNF-CHR-69011B a collo alto monoforo senza scarico automatico.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore di design monocomando cromato da piano per lavabo Jaquar ARTIZE mod. CONFLUENCE cod. art. CNF-CHR-69009B a collo alto monoforo senza scarico automatico.

Fornitura e posa di miscelatore monoforo monocomando ARTIZE mod. CONFLUENCE cod. art. CNF-CHR-69009B, di design innovativo ispirato alla natura e cultura giapponese, ad elevato spessore di placcatura, con comando a leva regolabile, adatto per installazione su piano per lavabo, completo di corpo a collo alto in ottone massiccio con finitura cromata, cartuccia approvata NSF-61 con limitatore di temperatura e mandrino in ottone, tubi flessibili intrecciati, kit di fissaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > altezza rubinetto: 342 mm; distanza orizzontale tra interasse corpo e punto più basso bocca di erogazione: 165 mm; diametro rosetta d'appoggio: 48 mm; lunghezza flessibili retinati: 600 mm; altezza bocca di erogazione dal piano d'appoggio: 227 mm; resistenza alla pressione: fino a 10 bar; tenuta all'acqua: 16 bar (Pass); resistenza alla pressione: 25 bar (Pass); portata a 3 bar: 7,46 LPM; pressione di funzionamento: 1-5 bar; composizione lingotti di ottone (IS: 1264-1997): Cu (58,0-63,0), Sn (0-1,0), Pb (0,5-2,5), Ni (0-1,0), Al (0,2-0,8), Mn (0,0-0,5), totale impurità (0-2,0), Zn (resto); composizione asta in ottone (IS: 319-1989): Cu (56,0-59,0), Pb (2,0-3,5), Fe (0-0,35), impurità totale (0-0,7), Zn (resto); ciclo di vita cartuccia (EN 817: 70.000 cicli standard): 0,21 milioni di cicli, 1,05 milioni di cicli (on/off); certificazioni cartucce: NSF (USA), ASME (USA), WRAS (UK), ACS (FRANCE); temperatura massima di funzionamento: 85 °C; tipo di finitura: cromata lucida a specchio; spessore placcatura: 13 micron (nichel) e 0,4 micron (cromo); test su finiture: 700 ore in nebbia salina; durata garanzia: 10 anni; dimensioni aeratore: WRAS, ACS approvato (M24x1); tipi di finiture: bronzo antico (ABR), rame antico (ACR), cromo fumè (BCH), nero opaco (BLM), oro satinato (GDS), oro lucido (GLD), grafite (GRF), cromo satinato (SSF), bianco opaco (WHM).

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo lo scarico automatico, il sifone lavabo, le opere sotto traccia, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il controllo dei livelli di riferimento, i montaggi, i filtri, l'aeratore che permette una corretta miscelazione dell'aria con l'acqua per dare un flusso morbido e privo di schizzi, il nido d'ape integrato per la protezione anticalcare, lo schermo a cupola anti-intasamento, la barra filettata, la guarnizione o-ring e quella conica, i flessibili con cannette e attacchi, la flangia sagomata, i componenti plastici, le guarnizioni, i collegamenti alla rete idrica, il collegamento dei due flessibili all'impianto, il risciacquo

accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

