



PRODUTTORE
Jaquar Europe Srl
viale Vittorio Veneto, 6 - 20124 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 66703934
www.jaquar.com
italy.sales@jaquar.com

LINEA

Miscelatore di design monocomando cromato a parete per lavabo.

COD. ARTICOLO

CNF-CHR-69233

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore di design monocomando cromato a parete per lavabo Jaquar ARTIZE mod. CONFLUENCE cod. art. CNF-CHR-69233 con joystick.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore di design monocomando cromato a parete per lavabo Jaquar ARTIZE mod. CONFLUENCE cod. art. CNF-CHR-69233 con joystick.

Fornitura e posa di miscelatore monocomando ARTIZE mod. CONFLUENCE cod. art. CNF-CHR-69233, di design innovativo ispirato alla natura e cultura giapponese, adatto per installazione a parete per lavabo, ad elevato spessore di placcatura, con comando joystick posizionato lateralmente alla bocca di erogazione (con rotazione a 360 gradi per consentire un funzionamento regolare e istantaneo dell'acqua erogata secondo la temperatura prescelta), completo di corpo sporgente in ottone massiccio con finitura cromata, cartuccia approvata NSF-61 con limitatore di temperatura e portata, mandrino in ottone, kit di fissaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > sporgenza massima: 202 mm; distanza verticale tra limite inferiore interno canale e interasse corpo bocca di erogazione: 60 mm; dimensione piastra muro: 230 x 115 (h) mm; resistenza alla pressione: fino a 10 bar; tenuta all'acqua: 16 bar (Pass); resistenza alla pressione: 25 bar (Pass); portata a 3 bar: 7,92 LPM; pressione di funzionamento: 1-5 bar; composizione lingotti di ottone (IS: 1264-1997): Cu (58,0-63,0), Sn (0-1,0), Pb (0,5-2,5), Ni (0-1,0), Al (0,2-0,8), Mn (0,0-0,5), totale impurità (0-2,0), Zn (resto); composizione asta in ottone (IS: 319-1989): Cu (56,0-59,0), Pb (2,0-3,5), Fe (0-0,35), impurità totale (0-0,7), Zn (resto); ciclo di vita cartuccia (EN 817: 70.000 cicli standard): 0,21 milioni di cicli, 1,05 milioni di cicli (on/off); certificazioni cartucce: NSF (USA), ASME (USA), WRAS (UK), ACS (FRANCE); temperatura massima di funzionamento: 85 °C; tipo di finitura: cromata lucida a specchio; spessore placcatura: 13 micron (nichel) e 0,4 micron (cromo); test su finiture: 700 ore in nebbia salina; durata garanzia: 10 anni; dimensioni aeratore: WRAS, ACS approvato (M24x1); tipi di finiture: bronzo antico (ABR), rame antico (ACR), cromo fumè (BCH), nero opaco (BLM), oro satinato (GDS), oro lucido (GLD), grafite (GRF), cromo satinato (SSF), bianco opaco (WHM).

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo le opere e le tubazioni sotto traccia, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il controllo dei livelli di riferimento, i montaggi, la parte da incasso a muro, i filtri, l'aeratore che permette una corretta miscelazione dell'aria con l'acqua per dare un flusso morbido e privo di schizzi, il nido d'ape integrato per la protezione anticalcare, lo schermo a cupola anti-intasamento, la barra filettata, la guarnizione o-ring e quella conica, i componenti plastici, le guarnizioni, i collegamenti alla rete idrica, il collegamento

del miscelatore all'impianto sanitario principale, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

