



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.com
info@keim.it

LINEA

Tinteggiatura per interni a base di silicati.

COD. ARTICOLO

INNOSTAR PG1

DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura per interni al sol di silicato KEIM INNOSTAR PG1 (tinta chiara), inodore, lavabile e resistente allo sfregamento.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura per interni al sol di silicato KEIM INNOSTAR PG1 (tinta chiara), inodore, lavabile e resistente allo sfregamento.

Esecuzione di pittura per interni a base di silicati INNOSTAR PG1 (tinta chiara), altamente traspirabile e coprente, composta da sol di silice e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute, applicata a due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su superfici interne asciutte, solide e prive di spolveramento, accertandosi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > resistenza alla diffusione del vapore: $sd < 0,01 \text{ m}$; peso specifico: $1,55 \text{ g/cm}^3$; additivazione organica: $< 5\%$; grado di brillantezza o riflessione a 85° (ISO 2813): molto opaco; grado di copertura: (resa di $7 \text{ m}^2/\text{l}$): classe 1 DIN EN 13300 - secondo ISO 6504-3; resistenza all'abrasione ad umido: classe 1 (EN ISO 11998 corrispondente a lavabile secondo DIN 53778); granulometria massima (EN 21524): $< 100 \text{ }\mu\text{m}$; ultra coprente con elevato grado di bianco; non infiammabile.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della pittura, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, il pretrattamento del supporto mediante apposita stuccatura e rasatura, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un'ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

