

Confronta i modelli di louvre *antipioggia e ventilazione*

Louvre antipioggia

Progettati per fornire un'eccellente protezione dalla penetrazione della pioggia e un buon flusso d'aria, i nostri modelli antipioggia sono disponibili in diverse configurazioni di lame, possono essere nascosti dietro pannelli perforati esteticamente piacevoli o possono avere diverse profondità delle lame per integrarsi perfettamente con il tuo edificio.

Sono la scelta giusta quando:

- La resistenza affidabile alla pioggia spinta dal vento è una priorità
- L'utilizzo un plenum largo dietro ai louvres non è comodo a causa di vincoli di costi o spazi
- Vicino al sistema di louvre si trovano apparecchiature sensibili
- L'integrazione dei louvre nella progettazione dell'edificio è una priorità. Possono essere alloggiati dietro elementi architettonici o louvre a linea continua

Louvre di Ventilazione

Nelle installazioni in cui il flusso d'aria massimo è la considerazione principale, la nostra gamma di ventilazione è una soluzione perfetta. I nostri louvre offrono elevati livelli di flusso d'aria con basse perdite di pressione, pur offrendo una discreta protezione dagli agenti atmosferici. È possibile installare opzioni a linea continua o con montanti modulari che si adattino al design desiderato per la facciata.

Sono la scelta giusta quando:

- È richiesta una soluzione con area libera elevata/flusso d'aria elevato
- Il primo requisito da considerare è il budget
- La possibile occasione dell'acqua piovana non è un problema
- È preferibile l'aspetto lineare continuo sulla facciata



Famiglia	Modello	Classe di penetrazione	Classe flusso d'aria	Opzione antideflagrante	Opzione anti effrazione	Orientamento delle lame	Tipo montante	Passo delle lame	Spessore	Perform™	Bold Line™
Antipioggia	RSH-5700	Fino a 3,0 m/s	3 (C _e & C _d)	●	●	Orizzontale	Visibile	51 mm	129 mm		
Antipioggia	RSH-5700AL	Fino a 3,0 m/s	3 (C _e & C _d)			Orizzontale	A incasso	51 mm	129 mm		
Antipioggia	RSV-5700	Fino a 3,5 m/s	3 (C _e & C _d)	●	●	Verticale	Visibile	51 mm	129 mm		
Antipioggia	RS-5900	Fino a 3,5 m/s	2 (C _e & C _d)	●		Verticale	Visibile	38 mm	130 mm		
Antipioggia	RS-5605	Fino a 3,5 m/s	1 (C _e & C _d)	●		Verticale	Visibile	25 mm	131 mm		
Antipioggia	PL-5700	Fino a 3,0 m/s	3 (C _e & C _d)			Verticale	Nascosto	51 mm	191 mm	●	
Antipioggia	B-7505	Fino a 2,5 m/s	2 (C _e), 3 (C _d)			Orizzontale	Visibile / Nascosto	51 mm	183 mm		●
Ventilazione	A-3105C	D fino a 3,5 m/s	1 (C _e & C _d)			Orizzontale	Nascosto	75 mm	128 mm		
Ventilazione	A-3105	D fino a 3,5 m/s	1 (C _e & C _d)			Orizzontale	Visibile / Nascosto	75 mm	102 mm/150 mm		
Ventilazione	A-4085C	C fino a 1,0 m/s	2 (C _e & C _d)			Orizzontale	Nascosto	100 mm	151 mm		
Ventilazione	A-4085	C fino a 1,0 m/s	2 (C _e & C _d)	●		Orizzontale	Visibile / Nascosto	100 mm	102 mm/154 mm		
Ventilazione	PL-4080	C fino a 3,0 m/s	3 (C _e & C _d)			Orizzontale	Nascosto	100 mm	191 mm	●	
Ventilazione	B-6485	C fino a 1,5 m/s	2 (C _e & C _d)			Orizzontale	Visibile / Nascosto	100 mm	159 mm / 207 mm		●



Confronta i modelli di louvre

Schermatura e acustico

Louvre di Schermatura

La nostra gamma di schermature, una soluzione semplice per nascondere alla vista impianti o altre apparecchiature, viene generalmente utilizzata in installazioni in cui la penetrazione della pioggia non è un problema. Il loro aspetto continuo può fondersi con il design dell'edificio e diventare un dettaglio esteticamente piacevole.

Sono la scelta giusta quando:

- È necessaria una soluzione di schermatura a basso costo e facile da installare
- L'ingresso di pioggia nell'area non rappresenta un problema
- È preferibile l'aspetto lineare continuo sulla facciata

Louvre acustico

Ideali per le installazioni in cui sono necessari sia il controllo del rumore che il flusso d'aria, i nostri louvre acustici possono essere montati come schermi autonomi o integrati nelle facciate dell'edificio. Se necessario, possono essere utilizzati anche in combinazione con uno qualsiasi dei nostri modelli antipioggia o ventilazione.

Sono la scelta giusta quando:

- Parcheggi, locali impianti, sottostazioni, torri di raffreddamento e qualsiasi altra installazione che richieda sia l'attenuazione sonora che la ventilazione
- Aree in cui i livelli sonori che fuoriescono dalle pareti esterne o interne devono essere ridotti al minimo

Famiglia	Modello	Forma delle lame	Materiale delle lame	Orientamento delle lame	Tipo montante	Passo delle lame	Spessore
Schermatura	SLA-Z	A forma di Z	Alluminio	Orizzontale	Nascosto	100 mm	70 mm
Schermatura	SLA-S	A forma di S	Alluminio	Orizzontale	Nascosto	100 mm	70 mm
Schermatura	SLA-C	A forma di C	Alluminio	Orizzontale	Nascosto	100 mm	70 mm
Schermatura	SLA-I	A forma di I	Alluminio	Orizzontale	Nascosto	100 mm	70 mm
Schermatura	SLP-Z	A forma di Z	PVC	Orizzontale	Nascosto	100 mm	70 mm

Famiglia	Modello	Indice ponderato di riduzione sonora Rw (dB)	Orientamento delle lame	Tipo montante	Passo delle lame	Spessore
Acustico	A-150S	10	Orizzontale	Visibile	150 mm	150 mm
Acustico	A-300S	12	Orizzontale	Visibile	150 mm	300 mm
Acustico	A-300C	15	Orizzontale	Visibile	150 mm	300 mm
Acustico	A-600C	19	Orizzontale	Visibile	150 mm	600 mm

